



F-8109 カルレッツ® 6236ヘルールガスケット®[Ⓔ]

Kalrez® 6236

食品衛生法に適合しているためHACCP方式に最適

■食品プラントメーカーにおけるスチーム洗浄ラインでの評価試験に合格
230h、140℃の連続スチーム

■カルレッツ®独自の配合がガスケットへの着香を非常に低く抑えます
フレーバーチェンジの際に香りが移りません

■テフロン®と同等の耐薬品性

シリコン、EPDM、NBR、FKMより耐薬品性が抜群に優れています

エーテル類・アミン類・ケトン類・酸・アルカリ・油を含む殆ど全ての薬液に対応


■100%エストラマー(弾性体)なので液漏れ・増締めが減少

サニテーション工程が減少

■物理特性

特性項目	単位	Kalrez®6236
色	—	黒
100%モジュラス	Mpa	17.8
引っ張り強度	Mpa	21.5
破断時の伸び	%	142
硬度	ショアA	90±5
C/S@200℃ 22h	%	35以下
連続使用耐熱目安温度	℃	250

■ガスケットB型



■Type GS-C

呼び径	A	B	T
8A	34	11.4	1.7
10A	34	15	
15A	34	18.8	
1.0S	50.5	23.2	2.1
1.5S	50.5	35.9	
2.0S	64	48	
2.5S	77.5	59.7	
3.0S	91	72.5	
4.0S	119	97.8	

F-8109 コード No.	ヘルールガスケット呼び寸法	カルレッツ®パーツ番号	価 格
-01	8A	FRG8A	¥4,410
-02	10A	FRG10A	¥4,260
-03	15A	FRG15A	¥4,070
-04	1.0S	FRG1S	¥8,790
-05	1.5S	FRG1.5S	¥6,990
-06	2.0S	FRG2S	¥8,640
-07	2.5S	FRG2.5S	¥11,700
-08	3.0S	FRG3S	¥14,420
-09	4.0S	FRG4S	¥20,400

「カルレッツ®はデュポンパフォーマンスエラストマーの登録商標です。」

テフロン®製品のパイオニア

フロン工業株式会社

本 社 〒112-0002 東京都文京区小石川5-2-2

TEL03(3811)1003 FAX03(3811)1266

工 場 〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町246

E-mail : flon.ind@nifty.com

U R L : http://www.flon-ind.com/

テフロン®のことなら信用ある代理店へ